



みなさん、こんにちは。テックです！  
春とはいえ朝夕はまだまだ冷え込みます。いかがお過ごしでしょうか。  
さて、今回のテックスタイルは、給湯口カプラー、ボールバルブの交換方法についてお伝えします。カプラー接続部や給湯口から水漏れがある場合には、部品の交換をおすすめいたします。




### 給湯口カプラー、ボールバルブの交換方法



交換をする前にボールバルブつまみを取り外します。



ボールバルブ中央の固定ネジ蓋をカッター等を使用して開けます。




プラスドライバーで固定ネジを外し、次にボールバルブつまみを取り外します。



モンキーレンチでボールバルブを固定します。



左手でボールバルブをモンキーレンチで固定し、右手でカプラーをモンキーレンチにて矢印の方向に回し、取り外します。



モンキーレンチを使用してボールバルブを矢印の方向に回し、取り外します。




取り付けをするボールバルブの両側のネジ部分にシールテープを巻きます。  
※シールテープは必ず、配管取り付け面からみて時計回り(矢印の方向)に巻いてください。



シールテープを巻いたボールバルブをモンキーレンチにて矢印の方向に回し、取り付けます。最後にボールバルブつまみの取り付け面が上側になるように締め付けます。  
【使用ボールバルブ】用品No. G05009 ボールバルブ V61-1 13mm



ボールバルブの先端にカプラーを取り付けます。  
左手でモンキーレンチにてボールバルブを固定し、右手のモンキーレンチでカプラーを矢印の方向に回し、再固定します。  
【使用カプラー】用品No. C05016 カプラー4TPF



逆の手順にて、ボールバルブつまみをボールバルブに取り付け、完了になります。

※年式、型式により配管の取り付け位置が異なる場合がございます。